

简介：

Orion 风咀使用 AC 电离技术，提供稳定的离子平衡，并能快速消除整个工件上的静电和尘粒。优越的效能，提供产品最佳的防静电破坏保护。



Orion Nozzle



Orion Sidekick

特点：

Orion 的设计能达至 0+/-15V 离子平衡，风咀旁置有可更换的 0.01micron 过滤器，保证所吹出的压缩空气干净，并对静电破坏极敏感的组件，提供最好的保护。

轻巧而耐用的风咀上，有 LED 灯，显示电源开关和高压电离输出。

风咀身连电线是防静电材质，以确保使用时不会引起静电问题。

- 0+/-15V 残余电压(离子平衡)
- 快速消除静电
- 风咀旁可更换 0.01micron 过滤器
- 轻触控开关高压电和输出气流
- 出风流量调控
- 离子输出显示灯
- 风咀身人体工学设计
- 脚踏操控型号(Sidekick)可供选购

规格：

输入电压：	120VAC / 230VAC, 50/60Hz
最大功率：	12 W
离子平衡：	0 +/- 15 V.
消散速度：	由 1000 V 至 100V 小于 2 秒 @ 2 bar (根据 ESD-STM3.1-2000 Ionization 标准.)
臭氧产生：	< 0.001 ppm (在风咀咀前 46 cm @ 1 bar)
操作温度：	0 – 40 deg C.
风量输出：	2.4 SCFM @ 2 bar; 4.6 SCFM @ 4 bar
风量噪音：	76 dB @ 2 bar; 89 dB @ 4 bar
过滤器：	0.01 micron (可更换)
显示：	亮 – 有高压电产生离子
重量：	风咀连 7ft 电线 – 185 g; 控台 – 2.7 kg (13.2 x 16.4 x 8.5 cm)
封装：	风咀身连 7ft 电线 – 防静电材质; 控台 – Powered Coated Steel
安全认证：	UL Listed and CE Compliant

保养三步曲：	清洁	检测	调较
建议行动：	定期清洁针尖和当更换已变色过滤器	定期	与检测同时