

OMD-150 氧气发送器



- 微量或百分比的配置
- 精密的燃料电池氧气传感器技术
- 从0.01 ppm 到 100%测量氧气
- 大型易读的屏幕
- 用户容易使用的直观的菜单界面
- 便携的流通式设计
- 性价比高,维护成本低

可选的电子元件配置:

- 2-金属圈 / 4 - 20mA 发送器 (非背光式)
- 6-金属丝发送器, 4 - 20mA和0 - 10VDC 输出
- 带有齐纳防爆栅的本质安全型选项
- 带有双向RS485 MODBUS 的“巧妙的”发射机
- ** MODBUS待定

技术参数:

灵敏度:	< 全刻度范围1% *
许可:	CE 认证
尺寸:	9.5" x 6.5" x 3.8"
附件:	NEMA 4X / IP66
温度等级:	-10到50摄氏度
温度补偿:	完整
气体连接:	1/8" 世伟洛克管件
流量灵敏度:	0.5 - 5.0 SCFH
压强:	5 - 30 PSIG
传感器类型:	精密的燃料电池
保修期:	12个月传感器
保修期:	12个月电子元件

应用:

- 焊接和 3D打印机
- N₂, O₂, H₂ 惰性气体生成器
- 工厂和大学
- 钢铁和其他金属加工
- 回流焊接
- 和其他很多工业应用



“更多详情请垂询”

