

OMD-425 百分比氧分分析仪



通过一个移动拇指闪存驱动
按时间和日期以Excel的格式
记录完整的USB数据

应用:

- 惰性手套箱系统
- 氮氧PSA发生器
- 工厂和大学
- 饮料评级CO₂监控
- 空气分离装置等其他

精确的电化学传感器技术

大型彩色显示器 w/ 方便用户使用的菜单

完整的数据记录 w/ USB移动闪存盘

5个标准分析量程

自动设换范围或手动范围模式

两个可调节的警报触体 w/ 延迟模式

IP66 / NEMA4X 壁挂式玻璃纤维附件

技术参数:

范围:	0 – 1%, 5%, 10%, 25%, 100%
精确度:	全刻度范围+/- 1% *
显示:	彩色,带背光
尺寸:	7.5 x 8.0 x 4.5 英寸
附件:	壁挂式 IP66 / NEMA4X
分类:	通用型
温度:	0 – 50摄氏度
警报:	2 可调节 w/延迟模式
电源:	100 – 240 VAC 或 12 – 24 VDC
数据记录:	USB移动闪存盘
信号输出:	4 – 20mA
范围 ID:	1 – 5 VDC (可选 4 – 20mA)
响应时间:	10秒之内T90
传感器:	PO ₂ -160 百分比氧气传感器
传感器寿命:	60 个月
校准:	定期
温度补偿:	完整
流量灵敏度:	0.5 – 5 SCFH
流动池:	世伟洛克1/8” 管
保修期:	12 个月传感器
保修期:	12个月电子元件

可选的配件:

- 可选范围: 可从工厂完全定制
- 1/4” 世伟洛克管件
- 外置遥感器
- 定制采样系统
- 带有 > 0.5% CO₂的PO₂-24氧气传感器

“更多详情请垂询”

