

OMD-501D 微量氧气分析仪



精确的电化学传感器技术

大型彩色显示器 w/ 方便用户使用的菜单

5个标准分析量程

自动设换范围或手动范围模式

两个可调节的警报触体 w/ 延迟模式

1/4 DIN面板安装便携式设计

技术参数:

范围:	0 – 10/100/1000ppm/1%/25%
精确度:	全刻度范围+/- 1% *
显示:	彩色,带背光
尺寸:	1/4 DIN (96 x 96 x 65mm)
附件:	嵌入式安装, ABS
分类:	通用型
温度:	0 – 50 摄氏度
警报:	2 可调节 w/延迟模式
电源:	12 – 24 VDC 或 100 – 240VAC
信号输出:	4 – 20mA
范围 ID:	1 – 5 VDC (可选 4 – 20mA)
响应时间:	10秒内T90
传感器:	TO2-1x微量氧分
传感器寿命:	20 – 25 个月
校准:	定期
温度补偿:	完整
流量灵敏度:	0.5 – 5 SCFH
流动池:	H3 流通式, 1/8" Tube
保修期:	12 个月传感器
保修期:	12个月电子元件

应用:

- 惰性手套箱系统
- 氮氧PSA发生器
- 工厂和大学
- 饮料评级CO2监控
- 空气分离装置等其他

可选的配件

- 可选范围: 可从工厂完全定制
- 有1/4" 挤压覆盖的H3流通式传感器
- H1 直接安装 KF-40 (NW40-KF) 传感器外壳
- 户外安装需要的IP66 (NEMA4X) 附件
- 可定制采样系统 w/ 断流阀
- 带有> 0.5% CO2的TO2-2x氧气传感器

“更多详情请垂询”

