CI SEMI
A DIVISION OF CI SYSTEMS

NTM-ETA

先进的原位无触点温度监控

特征和优点

- 原位 ’无触点监控
- 实时测量\
- 在进行最低限度温度测量时拥有高灵敏度和宽动态范围
- 占地面积小
- 闭环控制中更新率高﹙高达 3000Hz﹚
- 先进的通讯协议包括 LAN ’RS232 和标准模拟和数字 I/O
- 在 OEM 加工环境中自定义背光补偿
- BIT﹙内置测试﹚
- 多种可选光学接口 ’包括远程光学
- 可选嵌入式 PID 控制器
- 先进且方便的 s/w ’便于装配 ’校准和记录数据

NTM-ETA

产品详细说明（典型，相关应用）

温度范围：	全部范围 25°C–2000°C 可运行不同模式，为特定应用程序进行优化
精确度：	25°C–500°C ；±0.8°C 500°C–2000°C； ±0.15%T
重复性：	±0.1°C
分辨率：	0.01°C
更新率：	高达 3000Hz
通讯：	RS232 ，以太网
尺寸：	213×100×46 mm（无光纤）

代理商

广思科技
QUEST TECHNOLOGY

网站 ：www.quest-tech.com.cn
电话 ：8602158397708/8602158397706/
8602168640335
传真 ：8602158397825

Specifications are subject to change without prior notice